


客户名称:



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torquet	Nm	最大输出转矩 Max.output torque	Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	6000rpm
最大径向力 Max.radial force	1200N	输出转速100rpm，输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	1100N	输出转速100rpm，输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	2.3KG	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash	≤5arcmin	精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key（ A ）GB1096—79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095—2008		
电机功率 Motor power	400W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	ø14*30/ø50*3/4—ø4.5—ø70		

标准轴
Standard output shaft





10	38.0	76.0
7	39.0	78.0
5	50.0	100.0
4	50.0	100.0
3	38.0	76.0
减速比(可选择)	额定转矩(Nm)	最大转矩(Nm)

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

图号: KBR060—L1

数量	重量	比例
		1:1